

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu	Phần	Nội dung	Điểm	
1	a	Xác định độ lún ổn định của lớp sét $S_f = a_0 p_f H = 1,5 \times 10^{-3} \times 60 \times 12 = 1,08(m)$	0,50	
		b	Xác định độ cố kết sau 6 tháng gia tải $T_v = \frac{C_v t}{h^2} = \frac{1,35 \times 0,5}{6^2} = 0,019$	0,25
	$U_v = \frac{\left(\frac{4T_v}{\pi}\right)^{0,5}}{\left[1 + \left(\frac{4T_v}{\pi}\right)^{2,8}\right]^{0,179}} = \frac{\left(\frac{4 \times 0,019}{\pi}\right)^{0,5}}{\left[1 + \left(\frac{4 \times 0,019}{\pi}\right)^{2,8}\right]^{0,179}} = 0,156$		0,50	
	$D_e = 1,05s = 1,05 \times 1,5 = 1,575(m)$		0,25	
	$n = \frac{D_e}{d_w} = \frac{1,575}{0,053} = 29,72$		0,25	
	$F_{(n)} = \frac{n^2}{n^2 - 1} \ln(n) - \frac{3n^2}{4n^2 - 1} = \frac{29,72^2}{29,72^2 - 1} \ln(29,72) - \frac{3 \times 29,72^2}{4 \times 29,72^2 - 1} = 2,645$		0,25	
	$T_h = \frac{C_h t}{D_e^2} = \frac{2,7 \times 0,5}{1,575^2} = 0,544$		0,25	
	$U_h = 1 - e^{-\frac{8T_h}{F_{(n)}}} = 1 - e^{-\frac{8 \times 0,544}{2,645}} = 0,807$		0,25	
	Độ cố kết chung: $U_{v,h} = 1 - (1 - U_h)(1 - U_v) = 0,837$		0,50	
	c		Độ lún còn lại của nền sét sau 6 tháng gia tải $S_c = S_f - S_{6\text{tháng}}$	0,25
			$S_{6\text{tháng}} = U_{v,h} \times S_f = 0,837 \times 1,08 = 0,904(m)$	0,50
		$S_c = S_f - S_{6\text{tháng}} = 1,08 - 0,904 = 0,176(cm)$	0,25	
	Tổng cộng			4,0đ
2	Kiểm tra ổn định tại điểm M			
	* Ứng suất theo phương thẳng đứng: + Do một nửa của 2 hình tam giác: $\sigma_{z,tg} = \frac{p}{2\pi} \left(\frac{x}{b} \alpha - \sin 2\delta \right) = 2,918 kPa$		0,50	
	$\delta = 45^\circ$		0,25	
	$\alpha = 11^\circ 18'$		0,25	
	+ Do hình chữ nhật $\sigma_{z,hcn} = \frac{p}{\pi} (2\beta + \sin 2\beta) = 81,831 kPa$		0,50	

Câu	Phần	Nội dung	Điểm
		+ Do TLBT đất: $\sigma'_v = 18 \times 4 = 72kPa$	0,25
		Tổng ứng suất thẳng đứng: $\sigma_z = 2 \times \sigma_{z,tg} + \sigma_{z,hcn} + \sigma'_v = 159,666kPa$	0,50
		* Ứng suất theo phương ngang: + Do một nửa của 2 hình tam giác: $\sigma_{x,tg} = \frac{p}{2\pi} \left(\frac{x}{b} \alpha - 2,302 \frac{z}{b} \log \frac{R_1^2}{R_2^2} + \sin 2\delta \right) = 3,835kPa$	0,50
		$R_1^2 = 52$	0,25
		$R_2^2 = 32$	0,25
		+ Do hình chữ nhật $\sigma_{x,hcn} = \frac{p}{\pi} (2\beta - \sin 2\beta) = 18,169kPa$	0,50
		+ Do TLBT đất: $\sigma'_h = \frac{\sigma'_v}{2} = 36kPa$	0,25
		Tổng ứng suất ngang: $\sigma_x = 2 \times \sigma_{x,tg} + \sigma_{x,hcn} + \sigma'_h = 61,875kPa$	0,50
		* Ứng suất tiếp do hai hình tam giác: $\tau_{zx} = 2 \times \left[\frac{p}{2\pi} \left(1 + \cos 2\delta - \frac{z}{b} \alpha \right) \right] = 6,72kPa$	0,50
		$\sin^2 \theta_{\max} = \frac{(\sigma_z - \sigma_x)^2 + 4\tau_{zx}^2}{(\sigma_z + \sigma_x + 2c \times \cot g\phi)^2} = 0,105$	0,50
		$\Rightarrow \theta_{\max} = 18^\circ 54'$, $\theta_{\max} < \phi$ nên điểm M ổn định	0,50
		Tổng cộng	6,0đ